


WEINIG CentroLock Profilmesserkopf



Original WEINIG Profilmesserkopf Typ 533

zum Bearbeiten von glatten Flächen und Profilen.

Technische Daten:	Ø 122 x 60 - 240 x Ø 40 mm Ø 137 x 60 - 240 x Ø 50 mm
Drehzahl:	bis 7500 UpM
Schneidenzahl:	Z = 2 / 4
Rundlaufgenauigkeit:	0,02 mm



Messerspanntechnik und Schneidengeometrie:

Spanwinkel 20°	Standard	Weichholz / Hartholz
Spanwinkel 12°		Hartholz

Schnellspannleiste mit 2 seitlichen Schrauben.
Messer profilier- und nachschärfbar.

Messerwerkstoffe:

	Schneidenwerkstoff	Anwendung	Standweg *
50 60 x 8 x L 70	HSS-massiv	Weichholz	500 – 2000 lfm
55 70 x 10 x L	Stellite bestückt	Harthölzer / mittlere Härte, astfrei	500 – 1500 lfm
50 x 10 x L	Hartmetall bestückt	Harthölzer / Exotenhölzer / MDF	500 – 1500 lfm
38 50 60 x 7,5 + 2,5 x L 70	Hartmetall - Blankett mit Stützplatte	Zweiteiliges Messersystem mit Mikro- verzahnung zwischen Trägerplatte und Hartmetallblankett	

* Standwege können sehr stark variieren, da sie abhängig von Vorschubgeschwindigkeit, Spanabnahme, Holzbeschaffenheit, Feuchte, Inhaltsstoffen, Einschlüssen und Qualitätsanforderungen sind. Die Angaben sind Orientierungswerte.

Besonderheiten:

Schleifen der Profilmesser im Werkzeugkörper verbessert die Rundlaufgenauigkeit und die Werkstückoberfläche.

Nachschärfen der Profilmesser am Messerrücken auf den WEINIG Rondamatzen 950, 960 und 970 möglich.

Maximale Profiltiefen von 30 mm möglich (profilabhängig).

Werkzeuge Typ 533 Z = 2 / 4

Artikel-Nr.	Durchmesser	Arbeitsbreite	Ø Bohrung	Schneidenzahl
Spanwinkel 20°				
533.122.01	122 mm	60 mm	40 mm	2
533.124.22	122 mm	80 mm	40 mm	2
533.122.04	122 mm	100 mm	40 mm	2
533.122.07	122 mm	130 mm	40 mm	2
533.122.10	122 mm	150 mm	40 mm	2
533.122.13	122 mm	180 mm	40 mm	2
533.122.16	122 mm	230 mm	40 mm	2
533.122.19	122 mm	240 mm	40 mm	2
533.122.21	122 mm	60 mm	40 mm	4
533.124.35	122 mm	80 mm	40 mm	4
533.122.24	122 mm	100 mm	40 mm	4
533.122.27	122 mm	130 mm	40 mm	4
533.122.30	122 mm	150 mm	40 mm	4
533.122.33	122 mm	180 mm	40 mm	4
533.122.36	122 mm	230 mm	40 mm	4
533.122.39	122 mm	240 mm	40 mm	4
533.137.01	137 mm	60 mm	50 mm	2
533.137.04	137 mm	100 mm	50 mm	2
533.137.07	137 mm	130 mm	50 mm	2
533.137.10	137 mm	150 mm	50 mm	2
533.137.13	137 mm	180 mm	50 mm	2
533.137.16	137 mm	230 mm	50 mm	2
533.137.19	137 mm	240 mm	50 mm	2
533.137.21	137 mm	60 mm	50 mm	4
533.137.24	137 mm	100 mm	50 mm	4
533.137.27	137 mm	130 mm	50 mm	4
533.137.30	137 mm	150 mm	50 mm	4
533.137.33	137 mm	180 mm	50 mm	4
533.137.36	137 mm	230 mm	50 mm	4
533.137.39	137 mm	240 mm	50 mm	4

bei Bestellung bitte Blankettdicke angeben

Nützliches Zubehör

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Abmessung
auf Anfrage	Schnellspannleiste	–
507.312.002	Schlagstück zum Lösen der Messer	–
00.600.199	Schlüssel	Schlüsselweite 5 mm

Preise und weitere Abmessungen auf Anfrage.